Anfragebogen
Rollenbahnförderer RBF 2000

Angebotsposition:	
Stückzahl:	

Kundendaten

Firma:	Datum:	VC-Nr.:
Ansprechpartner:	KD-Projekt:	
mk-Grundlage:	Lastenheft/BMV: ☐ nein ☐ ja	

Fördergut und Umgebungsbedingungen

Fördergut:		Maß LxBxH [mm]:	
Lauffläche:		Maß LxB [mm]:	
Transportlage: ☐ ⇦ ☐ ⇦ ☐ chaotisch		Last [kg/Stk.]:	Gesamtlast [kg]:
Fördergutbeschreibung (Temperatur usw.):			
Umgebung (Temperatur usw.):			

Fördertechnik und Spezifikation

Förderertyp: Strecke	Fördererlänge L [mm]:	Teilung P [mm]:	
Fördererbreite B [mm]:	Nutzbreite NB [mm]:	Rollenummantelung: ohne	
Eingreifschutz: zweiteilig	Einlaufseite: Endkappe	Auslaufseite: Endkappe	
Antriebsausführung: Motorrolle (MDR)	Antriebsanordnung: PV-Riemen rechts	Spannung: 24 V DC	
Geschwindigkeit [m/min]: ☐ konstant ☐ regelbar		Regelung: Pulseroller EQUBE-Ai	
Betriebsart: Stetigbetrieb	reversierbar: ☐ nein ☐ ja	Schichtbetrieb:	
Ständer: feststehend	Einlaufhöhe [3] [mm]:	Auslaufhöhe [3] [mm]:	
Seitenführung: fix	Höhe SF über Oberkante Rolle [4] [mm]:		
SF-Nutzbreite NB [mm]:	☐ beidseitig ☐ einseitig rechts ☐ einseitig links		

[1] nur für Schwerkraft; [2] nur für Motorrolle mit Convey-Linx-Ai2; [3] Standard: 300-1500 mm; [4] Standard: 63 mm für fix und 68 für einstellbar

Ergänzungen:

Zusatzausstattung

Kabeleinführung unten:	einzeln	doppelt	Kabeleinführung Sensorkabel:

Dokumentation und Freigabezeichnung

Freigabezeichnung: ☐ nein ☐ ja	Zusätzliche Dokumentation ☐ nein ☐ ja

Version 1.0 | 08/2026

Anfragebogen
Rollenbahnförderer RBF 2000

Angebotsposition:	
Stückzahl:	

Prinzipskizze / Kundenlayout